



INSTRUKCJA IMPORTU KODÓW POCZTOWYCH DO APLIKACJI POLARIS

Program *POLARIS* potrafi korzystać z bazy miejscowości i kodów pocztowych. Przy tworzeniu nowych baz udostępniane są przykładowe dane, zawierające po sto wpisów dla każdego województwa w Polsce.

Oferujemy możliwość uzupełnienia aktualnych danych adresowych. Lista zawiera około 70000 polskich miejscowości i ulic wraz z kodami pocztowymi. Nie będzie już więcej potrzeby przeszukiwania opasłej księgi kodów pocztowych – łatwo i szybko będziesz mógł wpisać zestandaryzowane, poprawne i kompletne adresy.

Poniższe operację należy wykonać na komputerze, na którym znajdują się bazy danych, w których ma być uzupełniona lista kodów.

Jeśli na komputerze będącym serwerem baz danych działa aplikacja *POLARIS*:

1. Skopiuj załączony plik AddressData.zip do podkatalogu <Polaris>\Data.Loc (domyślna ścieżka to C:\Program Files\DS Software\Polaris\Data.Loc)
2. Rozpakuj plik AddressData.zip do tego katalogu i nadpisz istniejący już plik AddressData.dat
3. Uruchom *POLARIS*, wybierz bazę, zaloguj się do bazy. Aktualizacja danych adresowych zostanie przeprowadzona automatycznie
4. Jeśli chcesz uzupełnić dane adresowe w innych bazach, powtórz operację z poprzedniego punktu dla tych baz
5. Wszystkie nowo otwierane bazy będą zawierać zaktualizowane dane adresowe

Jeśli na komputerze będącym serwerem baz danych nie działa aplikacja *POLARIS* (jest to serwer MS SQL bez zainstalowanej aplikacji *POLARIS*):

1. Skopiuj załączony plik AddressData.zip do dowolnego katalogu
2. Rozpakuj plik AddressData.zip do tego katalogu. W katalogu pojawi się plik AddressData.dat
3. Plik AddressData.dat jest gotowy do wciągnięcia do bazy danych za pomocą instrukcji Bulk Insert. Używając dowolnego narzędzia umożliwiającego uruchamianie zapytań SQL (należy zalogować się do bazy z uprawnieniami administracyjnymi lub innymi umożliwiającymi przeprowadzenie tej operacji) wpisz:

```
BULK INSERT City FROM filename  
WITH ( CODEPAGE = 'ACP', FIELDTERMINATOR = '|', ROWTERMINATOR = '\n' )
```

gdzie w miejsce filename należy wpisać pełną ścieżkę do pliku AddressData.dat

4. Jeśli chcesz uzupełnić dane adresowe w innych bazach, powtórz operację z poprzedniego punktu dla tych baz.

